

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Основная информация

- Вызывная панель DS-KD8023-E6 является вызывной панелью с 3.5" экраном системы IP-видеодомофонии
- 2 Мп HD-камера позволяет получать высококачественные изображения
- Угол обзора 120°
- 3.5" цветной LCD-экран с разрешением 480 x 320
- Разблокировка с помощью карты и пин-кода
- Поддержка удаленной настройки через веб-интерфейс

Спецификации

Системные параметры	
Метод управления	Экран, физические кнопки
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Параметры тревоги	
Тревога тампера	1
Параметры сети	
Сетевой протокол	TCP/IP, RTSP
Сетевой интерфейс	1, RJ45 auto 10/100/1000M Ethernet
Параметры аудио	
Аудиовход	Встроенный всенаправленный
Аудиовыход	Встроенный динамик
Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
Скорость потока аудио	64 Кбит/с
Улучшение качества	Подавление шумов и эффекта эхо
Аудиодомофон	Двусторонняя аудиосвязь
Основное	
Питание	DC 12 В

Потребляемая мощность	≤ 10 Вт
Рабочая температура	От -40 до +55 °С
Рабочая влажность	От 10 до 95 %
Масса	1.05 кг (без упаковки)
	2.166 кг (с упаковкой)
Уровень защиты	IP 65
Установка	Врезная установка
Параметры видео	
Разрешение	Основной поток: 1920 x 1080р, 720р
	Дополнительный поток: 640 x 480
Частота кадров	50 Гц, 60 Гц
Ночное видение	Работает при низком освещении, вспомогательная ИК-подсветка, 1 м
Стандарт видеосжатия	H.264
Широкий динамический диапазон (WDR)	True WDR
Камера	2 Мп HD-камера
Поток	Основной поток: 1080р @ 30 к/с, 720р @ 30 к/с
	Дополнительный поток: 640 x 480
Параметры дисплея	
Экран	3.5" цветной LCD-экран

Разрешение экрана	480 x 320
Параметры контроля доступа	
Тип карты	Карта Mifare, 13.56 МГц
Интерфейсы устройства	
Интерфейсы ввода	6
Интерфейсы вывода	2
RS-485	2
Wiegand	1
USB	0
Служебный порт	1
Контроллер двери	2
Рабочие характеристики	
Кол-во карт	Макс. 50000
Кол-во пользователей	Макс. 10000
Привязка домофонов	Макс. 500
Привязка вспомогательной панели	Макс. 8
Протокол	ISAPI, RTSP, SNMPv1,v2,v3
Разблокировка двери	Разблокировка с помощью карт, через клиентское программное обеспечение или видеодомофон

Доступные модели

DS-KD8023-E6, DS-KD8023-E6

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства