




ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кронштейн DS-DN49B4M/F

Кронштейн DS-DN49B4M/F



Кронштейн DS-DN49B4M/F является 49" модульным кронштейном для экранов.

Основная информация

- Модульный кронштейн для LCD-экрана 49"
- Конструкция из твердой стали, защита от изгиба или скручивания экрана
- Алюминиевый сплав (SPCC, холодный листовой прокат)


Спецификации

Наименование	DS-DN49B4M/F
Внешний вид	Черный цвет Hikvision
Материал	Алюминиевый сплав (SPCC, холодный листовой прокат)
Размеры	798 x 608 x 200 мм
Масса	30 кг

Доступные модели и код

DS-DN49B4M/F | 190115431

Размеры (ед. изм.: мм)



Рекомендуемая модель LCD-экрана

- DS-D2049NL-B

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.